

# Műanyag nyílászárók 2011



*EnergetoKarát* 85  
HEVESTHERM

*Energeto* 85  
HEVESTHERM

*PrémiumKarát* 70  
HEVESTHERM

*Prémium* 70  
HEVESTHERM

*Jubileum* 80  
HEVESTHERM

*Bázis* 70  
HEVESTHERM



**HEVES  
THERM**



# HEVES THERM



### Hőszigetelés

Alapkvitelben készülő műanyag nyílászáróink segítségével – megfelelő homlokzati hőszigeteléssel párosítva – akár 40–70% energia megtakarítás érhető el!

Ablakaink hőszigetelő üvegének hőátbocsátási tényezője  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  már az alapkvitelben is, de nem kell beérnie ennyivel.

Speciálisan kivitelezett, műanyag nyílászáróink olyan extrém hőtechnikai igényeknek is eleget tesznek, mint amelyeneket a napjainkban egyre elterjedtebbé váló, úgynevezett passzív házakra vonatkozó szigorú előírások megkövetelnek.



### Hanggátlás

Termékeink léghanggátlása alapkvitelben 33 dB, mely kétrétegű üvegezéssel 38 dB-ig, háromrétegű üvegek esetében akár 47 dB-ig fokozható.



### Betörésvédelem

Otthona megóvása érdekében – úttörőként a magyar piacon – nyílászáróinkat alapáron, kiemelésgátló biztonsági elemekkel szállítjuk.



### Technológia

A csúcstechnológiát képviselő Energeto mellett, Prémium nyílászáróink is úgynevezett középtömítéses rendszerűek. A har-

madik tömítés kiemelkedő hanggátlást, vízzárást, és komolyabb kifesztés elleni védelmet biztosít.

### Környezetvédelem

A profilok színstabilizálása környezetbarát anyagokkal történik, melyet a „Kiváló Építési Termék” védjegyünk is tanúsít.

A profilok gyártása során keletkező műanyag hulladék és a régi, kiszertelt nyílászárók újrahasznosításra kerülnek.

### Színek

Az alapkvitelben fehér nyílászárók színezéséhez, CoolColor® hővédő, fokozottan karc- és UV-álló fóliákat használunk. Vásárlóink a többféle famintázaton kívül további színekkel tehetik egyénivé a nyílászárók külső és/vagy belső oldalát. A szintén színezhető alumínium borítás pedig a legmagasabb igényeket elégíti ki.

### Energia megtakarítás

A kamrák száma egy nyílászáró energia megtakarítási képességére hatással van. Ugyanakkor ez csak egyetlen összetevő egy bonyolult rendszerben. Azt, hogy valójában mennyit takarít meg nekünk új nyílászárónk, a hőátbocsátási tényezőtől tudhatjuk meg legpontosabban. Minél kisebb ez az érték, annál több pénz marad a zsebünkben.



# Prémium 70

HEVESTHERM

# PrémiumKarát 70

HEVESTHERM



Alacsony energiafelhasználású házak ideális nyílászárója a középtömítéssel minden előnyével, design szárnykialakítással.

- 70 mm-es 5 kamrás profil
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Középtömítéssel rendszer, háromszoros gumitömítéssel. Fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- Környezetbarát gyártástechnológia
- 10 éves gyártási tapasztalat
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m <sup>2</sup> K	üvegezés U <sub>g</sub>	teljes szerkezet U <sub>w</sub>
Kétrétegű üvegezés esetén	1,00	1,20
Háromrétegű üvegezés esetén	0,67	1,00

Az alumínium nyílászárók letisztult, kortalan megjelenésében gyönyörködhet, miközben a műanyag nyílászárók kiváló hőszigetelő tulajdonságait élvezheti.

Hogyan fokozható a Prémium rendszer összes előnyös tulajdonsága?

A PrémiumKarát nyílászárók – a RAL skála bármelyik színében rendelhető – külső alumínium borítással készülnek, mely különleges esztétikai élményt és hosszú élettartamot garantál.

„A ház hópajzsa”



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m <sup>2</sup> K	üvegezés U <sub>g</sub>	teljes szerkezet U <sub>w</sub>
Kétrétegű üvegezés esetén	1,00	1,20
Háromrétegű üvegezés esetén	0,67	1,00



# Energeto 85 HEVESTHERM

# EnergetoKarát 85 HEVESTHERM



A műanyag nyílászáró gyártás területén úttörőnek számító PowerDur® merevítő lamellák alkalmazása és a „körkörös ragasztott üveg” technológia üvegfalccal, teszik az Energetot az úgynevezett passzívházak ideális nyílászáróivá.

- 85 mm-es PHI\* minősítésű profil
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Középtömítéses rendszer, háromszoros gumitömítéssel. Fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal
- Alapáron háromrétegű üvegezéssel



HŐTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m <sup>2</sup> K	üvegezés U <sub>g</sub>	teljes szerkezet U <sub>w</sub>
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és Argon gázzal töltött üvegezés esetén	<b>0,67</b>	<b>0,80</b>
Kripton gázzal töltött üvegezés esetén	<b>0,40</b>	<b>0,70</b>
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és kripton-gázas üvegezés esetén	<b>0,40</b>	<b>0,61</b>

Úgy érzi az alumínium high-tech megjelenése jobban kifejezi a modern építészetről vallott nézeteit, de nem akar kompromisszumot kötni a hőszigetelő tulajdonságok terén? Nem probléma!

- Az EnergetoKarát nyílászárók – a RAL skála bármelyik színében rendelhető – külső alumínium borítással készülnek, mely különleges esztétikai élményt és hosszú élettartamot garantál.
- Alapáron háromrétegű üvegezéssel



**PASSIV  
HAUS  
INSTITUT**

\* A német Passzívház Intézet minősítésével

HŐTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m <sup>2</sup> K	üvegezés U <sub>g</sub>	teljes szerkezet U <sub>w</sub>
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és Argon gázzal töltött üvegezés esetén	<b>0,67</b>	<b>0,80</b>
Kripton gázzal töltött üvegezés esetén	<b>0,40</b>	<b>0,70</b>
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és kripton-gázas üvegezés esetén	<b>0,40</b>	<b>0,61</b>

# Bázis 70

HEVESTHERM



Alapszintű modellünket, mindenki számára elérhető áron kínáljuk, hogy minél előbb élvezhessék a modern nyílászárók nyújtotta előnyöket.

- 70 mm-es 5 kamrás profil
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Kettős gumitömítés szürke színben
- Fehér színben rendelhető



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m <sup>2</sup> K	üvegezés <b>U<sub>g</sub></b>	teljes szerkezet <b>U<sub>w</sub></b>
Kétrétegű üvegezés esetén	<b>1,00</b>	<b>1,30</b>

# Jubileum 80

HEVESTHERM



Kiváló ár érték arány jellemzi a hatkamrás, 80mm beépítési mélységű tokprofilból készült nyílászáróinkat. Választható színekkel szolgálja ki a széles körű megrendelői igényeket.

- 80 mm-es 6 kamrás tokkal
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Kettős gumitömítés. Fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- Környezetbarát gyártástechnológia
- 10 éves gyártási tapasztalat
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m <sup>2</sup> K	üvegezés <b>U<sub>g</sub></b>	teljes szerkezet <b>U<sub>w</sub></b>
Kétrétegű üvegezés esetén	<b>1,00</b>	<b>1,23</b>
Háromrétegű üvegezés esetén	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>

3360 Heves, Egri út 18. · Telefon: 06 36 545 700 · Fax: 06 36 545 701  
E-mail: [info@hevestherm.hu](mailto:info@hevestherm.hu) · Honlap: [www.hevestherm.hu](http://www.hevestherm.hu)

